



CAPTAIN A CRAFT

Zip code 121-0075
 1-22-19 Hitotsuya Adachi-ku Tokyo Japan
 TEL:03-3859-3305 FAX:03-3859-3315
 http://www.captain-a-craft.com

品名	ブランク全長	先径/元径	適合 ハリス	オモリ 負荷	ガイド	ガイド	一体型	スタンダード	アルミ	オリジナル	フロント
							アルミバット	バット	バット	強化	カラー
	mm	mm	号	号	基本 種類	個数	パイプ	FUJI製品	アフコタイプ	アルミバット	グリップ
1 フグ カットウ	中空+ソリッド 1350	0.8/11		20-30	CLCSG	11	40,740				
2 New フグ くわせ	中空+ソリッド 1500	0.6/11		5-20	CLCSG	12	42,000				
3 New キス 本調子	中空+ソリッド 1700	0.8/15		5-15	SVSG	14	42,000				
4 New キス EVA ロンググリップ	中空+ソリッド 1685	0.8/15		5-15	SVSG	14	46,725				
5 New キス EVA ショートグリップ	中空+ソリッド 1560	0.8/15		5-15	SVSG	14	45,990				
6 New カワハギ 本調子	中空+ソリッド 1700	1.0/12		5-35	CLCSG	11	43,575				
7 New カワハギ くわせ	中空+ソリッド 1500	0.6/12		5-25	CLCSG	11	43,575				
8 オール ソリッドライト 1500 - S	低弾性 1200	2.0/9	3-6	30-80	GNSG	9	39,375	43,575	54,075		6300UP
9 New オール ソリッドライト 1500 - SS	低弾性 1200	1.4/9	3-6	30-80	GNSG	10	40,740	44,625	55,125		6300UP
10 New オール ソリッドライト 1500 - SSS	低弾性 1200	1.2/8	2-6	20-60	GNSG	11	42,000	45,465	56,490		6300UP
11 オール ソリッドライト 1500 - H	低弾性 1200	2.0/10	3-8	50-100	GNSG	9	40,740	44,625	55,125		6300UP
12 オール ソリッドライト 2000 - S	低弾性 1500	2.0/10	3-6	30-80	GNSG	11	43,575	49,875	57,750		6300UP
13 オール ソリッドライト 2000 - H	低弾性 1500	2.0/12	3-8	50-120	GNSG	11	51,240	55,125	65,625		6300UP
14 New オール ソリッドライト 2100 LT - S	低弾性 1700	1.4/10	3-6	30-100	CLCSG	15	76,125	80,325	90,825		6300UP
15 New オール ソリッドライト 2100 LT - SS	低弾性 1700	1.2/9	3-6	30-80	CLCSG	17	70,875	75,075	85,575		6300UP
16 New オール ソリッドライト 2100 LT - SSS	低弾性 1700	1.2/8	2-6	20-80	CLCSG	18	66,990	70,875	81,375		6300UP
17 オール ソリッドライト 2100 - M	低弾性 1700	1.5/11	3-8	80-150	GNSG	12	53,340	57,225	67,725		6300UP
18 オール ソリッドライト 2400 - SS	低弾性 2400	1.6/9	2-6	30-80	GNSG	19	70,875	75,075	85,575		6300UP
19 オール ソリッドライト 2300 - SSS	低弾性 1900	1.4/10	2-6	30-100	CLCSG	17	69,825	73,500	84,000		6300UP
20 New オール ソリッドライト 2300 - SSS マダイ	低弾性 2300	1.4/8	2-6	20-80	CLCSG	20	82,740	86,625	97,125		6300UP
21 オール ソリッドライト 2300 - S	低弾性 2300	2.0/10	3-6	30-80	GNSG	15	70,875	75,075	85,575		6300UP
22 オール ソリッドライト 2300 - M	低弾性 2300	2.0/12	3-8	80-150	GNSG	15	75,075	78,750	89,250		6300UP
23 オール ソリッドライト 2200 - H	低弾性 1800	2.2/14	6-16	150-300	CHBSG	12	99,225		103,425		標準装備
24 オール ラウンダー ソリッド S	低弾性 2300	3.0/14	6-16	120-200	CHBSG	12	87,990		98,490	132,825	標準装備
25 オール ラウンダー オキメバル	低弾性 2300	3.0/14	6-16	200-400	CHBSG	12	87,990		98,490	132,825	標準装備
26 New オール ソリッドライト ヤリイカ	低弾性 1500	1.5/11	3-8	100-200	GNSG	11	47,250	51,240	61,740		6300UP
27 オール ソリッドライト イカ 電動直結	低弾性 1000	2.2/12	3-8	100-200	GNSG	11	47,250	51,240	61,740		6300UP
28 New オール ソリッドライト スタンディング 8 LBS	低弾性 1900	2.4/13	6-30	100-200	CHBSG	13	94,500		105,000	120,750	標準装備
29 New オール ソリッドライト スタンディング 20LBS	低弾性 1900	2.4/15	8-40	100-250	CHBSG	13	114,240		124,740	140,490	標準装備

品名	ブランク全長	先径/元径	適合 ハリス	オモリ 負荷	ガイド	ガイド	一体型	スタンダード	アルミ	オリジナル	フロント
							アルミバット	バット	バット	強化	カラー
	mm	mm	号	号	基本 種類	個数	パイプ	FUJI製品	アフコタイプ	アルミバット	グリップ
30 New マダイ タイプ - SSS	高密度2300	1.4/8	2-6	20-80	CLCSG	20	94,500	101,640	112,140		6300up
31 マダイ タイプ - 1	高密度3000	1.6/9	2-8	30-80	GNSG	19	103,740	110,250	120,750		6300up
32 マダイ タイプ - 2	高密度3000	2.2/10	3-8	30-100	GNSG	17	108,990	115,500	126,000		6300up
33 エポリユーター 6 LBS(進化する)	高密度3000	2.0/11	2-10	80-180	GNSG	16	106,575	112,875	123,375		6300up
34 エポリユーター 8 LBS	高密度3000	2.5/12	4-12	80-180	CHBSG	16	117,075	129,990	145,740	180,075	標準装備
35 エクスベディション 12 LBS(遠征)	高密度3000	2.5/13	6-18	150-200	CHBSG	16	126,000	139,125	154,875	180,390	標準装備
36 チャレンジャー 20 LBS	高密度3000	2.5/14	10-24	100-200	CHBSG	15	149,625		162,750	189,000	標準装備
37 チャレンジャースタンディング20 LBS	高密度2500	2.5/15	10-30	100-250	GRSG+IGHBSG	15	145,740		159,075	192,990	標準装備
38 エクスベディション 30 LBS(遠征)	高密度2700	3.5/17	20-40	250-300	GRSG+IGHBSG	13	191,625		204,750	244,125	標準装備
39 エクスベディション 深場 40 LBS-S	高密度1930	3.9/18	30-50	300-500	CHBSG	11	117,075		129,990	185,325	標準装備
40 エクスベディション 深場 40 LBS-H	高密度1930	3.9/18	30-60	300-500	CHBSG	11	123,375		136,500	191,625	標準装備
41 エクスベディション 深場 40 LBSタラ	カーボン2500	2.5/15	30-50	300-500	CHBSG	13	143,325				標準装備
42 エクスベディション 50 LBS	高密度3000	4.0/20	40-100	200-500	GRSG	13	227,325		240,240	295,575	標準装備
43 エクスベディション 80 LBS	高密度3000	4.0/22	50-120	300-600	GRSG	13			249,375	304,500	標準装備
44 エクスベディション 120 LBS	高密度2700	5.5/26	50-200	300-	GRSG	13				420,000	標準装備
45 ターミネーター 1	高密度3000	5.5/30	300-		GRSG	13				551,250	標準装備

標準仕様及び装備内容
フロント・グリップはEVAグリップになります。
バットはカラーテープグリップ or 収縮チューブ仕様となります。御指定して下さい。
ガイドはゴールドタイプが付きま。NSGガイドに限りシルバーに変更可能です。
FUJI製品リールシートはゴールドメッキ 及び クロームメッキ フードになります。
アルミリールシートは 黒/金・シルバー・シャンパンゴールド から選べます。
長さ変更上記指定内、硬さ・調子 変更できます。
長さ変更の場合は、ガイド数も変更することがあります。
オリジナル強化アルミバットはロングフェルールに設計されております。
30LBS 以上は強化アルミ [A7075]を使用し、より強度を高めてあります。
ガイドラッピングラメ系のガイド巻きはすべて下巻き補強してあります。

オプションガイド変更	
CHBSG ¥5,250UP	ICLCSG ¥13,125UP
CLCSG ¥7,875UP	IGLCSG ¥15,750UP
GRSG ¥8,400UP	T-LCSG ¥21,000UP
IGHBSG ¥10,500UP	
特注/クロームメッキ仕上げガイド 出来ませ。	
グラデーションカラー	¥12,600UP
ラメフレイクカラー	¥10,500UP
デザインクロスラップ	¥5,250より

上記商品以外にも、各種ロッドスペシャルオーダー承ります。各取り扱い販売店にお問い合わせください。